

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета
Гусек Е.В.
«31» 08 2021г.

УТВЕРЖДЕНО
И.о. Заведующей МКДОУ
Детский сад «№14»
Э.М. Аришева
«31» 08 2021г.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для кладовщика МК ДОУ детский сад №14
ИОТ-14-17

1. Кладовщиком должны быть соблюдены правила охраны труда, установленные в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами по охране труда. В ходе работы должны соблюдать правила техники безопасности, инструкции по охране труда, методические указания, а также инструкции по охране труда, разработанные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работе.

2. Кладовщиком должны соблюдать правила охраны труда, установленные в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами по охране труда, инструкции по охране труда, методические указания, а также инструкции по охране труда, разработанные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работе.

3. Кладовщиком должны соблюдать правила охраны труда, установленные в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами по охране труда, инструкции по охране труда, методические указания, а также инструкции по охране труда, разработанные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работе.

2.2. Работа по охране труда ведется на рабочем месте

2.3. Работа по охране труда ведется на рабочем месте

2.4. Работа по охране труда ведется на рабочем месте

Разработал отв. за ОТ: Черкашина А.В.

1. Общие требования по охране труда

1.1. К самостоятельной работе кладовщиком ДОУ допускаются лица, в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по охране труда, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Кладовщик должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При выполнении должностных обязанностей на кладовщика могут воздействовать опасные и вредных производственные факторы:

- травмирование падающим грузом при неаккуратном складировании;
- травмирование рук при переносе тары и грузов без рукавиц, а также при вскрытие тары;
- переноска тяжестей сверх предельно допустимой нормы;
- возникновение пожара при пользовании открытым огнем.

1.4. При работе кладовщиков должна использоваться спецодежда: халат хлопчатобумажный, косынка или берет, рукавицы.

1.5. Складское помещение должно быть оборудовано светильниками с герметическими плафонами, включаемыми вне помещения.

1.6. В складском помещении должна находиться медицинская аптечка с необходимым набором медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи, при травмах.

1.7. Кладовщик обязан соблюдать противопожарный режим, правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, направления пути эвакуации при пожаре. В складском помещении должен быть огнетушитель.

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом заведующему или заменяющему его лицу.

1.9. При работе кладовщик должен соблюдать правила ношения спецодежды, выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.10. Лицо, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, удобную обувь без каблука с задником. Волосы заправить под косынку.

2.2. Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности освещения, оборудования склада (кладовой), наличии и исправности защитного заземления корпусов холодильных камер, ограждения их электродвигателей.

2.3. Проверить наличие огнетушителя и медицинской аптечки.

3.Требования по охране труда во время работы

- 3.1.Стеллажи должны быть прочными, исключающими падение груза, иметь бортики. Расстояние между стеллажами должно быть не менее 0,7 м.
- 3.2.Переносить грузы в таре и пустую тару только в рукавицах.
- 3.3.Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг и 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
- 3.4.Укладывать грузы аккуратно, надежно, чтобы не было их падения. Более тяжелые грузы размещать на нижних полках стеллажей.
- 3.5.Не загромождать тарой, товарами и другими предметами проходы.
- 3.6.Не разбрасывать около склада (кладовой) неисправную тару, посуду с острыми краями, битую стеклянную тару.
- 3.7.Не хранить на складе (в кладовой) битую посуду.
- 3.8.Помещения склада (кладовых) держать в чистоте, выбоины в полу и щели своевременно заделывать.
- 3.9.Не оставлять в порожней таре острых предметов, торчащих гвоздей и отходов.
- 3.10.Перед вскрытием деревянной тары осмотреть её и удалить торчащие гвозди соответствующим инструментом.
- 3.11.Банки вскрывать только консервным ножом.
- 3.12.Во избежание пожара не пользоваться открытым огнём, а также не размещать тару ближе 0,5 м от светильников.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- 4.1.При возникновении пожара, сообщить об этом заведующему и в ближайшую пожарную часть по телефону 01.После эвакуации воспитанников приступить к тушению очага возгорания с помощью средств пожаротушения.
- 4.2.При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом заведующему, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
- 4.3.В аварийной обстановке оповестить об опасности всех окружающих. Сообщить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварии.
- 4.4.Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами или сыпучими веществами, работу прекратить до удаления загрязняющих веществ.
- 4.5.Пролитый на пол жир удалить с помощью ветоши, промыть место теплой водой с мыльно-содовым раствором и вытереть насухо.

Для удаления сыпучих веществ пользоваться влажной тряпкой или щеткой-сметкой. В случае, если разбилась посуда или тара из стекла, не собирать осколки незащищенными руками, а применять для этой цели щетку или совок.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.3. Проверить внешним осмотром исправность оборудования склада (кладовой), убедиться в пожарной безопасности помещений, выключить свет и закрыть склад (кладовую) на замок.