

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета
Гуценко Е.В.
«31» 02 2021г.

УТВЕРЖДЕНО

И.о. Заведующей МКДОУ
Детский сад №14
Э.М. Аришева
«31» 08 2021г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении ремонтных работ в МК ДОУ детский сад №14

ИОТ-14-27

В соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами охраны труда, настоящим Правилами охраны труда, а также с учетом специфики производственного процесса в МК ДОУ детский сад №14, для обеспечения безопасности труда, предупреждения профессиональных заболеваний, исключения опасных производственных факторов, а также для предотвращения несчастных случаев на производстве, разработана инструкция по охране труда при проведении ремонтных работ.

Настоящая инструкция определяет общие требования по охране труда при проведении ремонтных работ в МК ДОУ детский сад №14, а также конкретные меры по предотвращению опасных производственных факторов, исключающие возможность возникновения профессиональных заболеваний, а также несчастных случаев на производстве.

Настоящая инструкция распространяется на всех лиц, занятых в МК ДОУ детский сад №14, включая временно работающих, подлежащих применению требований охраны труда.

1. Ремонтные работы проводятся в рабочем порядке.

2. Ремонтные работы проводятся в рабочем порядке или в форме групповых рабочих мест, определенных руководителем, только в случае, если это необходимо.

3. Ремонтные работы могут проводиться в том виде, в котором работники способны предотвратить их возможное влияние на здоровье.

4. Специалисты, проводящие ремонтные работы, должны обладать соответствующими знаниями и навыками.

5. Ремонтные работы проводятся в рабочем порядке.

6. Ремонтные работы проводятся в рабочем порядке.

7. Ремонтные работы проводятся в рабочем порядке.

8. Ремонтные работы проводятся в рабочем порядке.

Разработал отв. за ОТ: Черкашина А.В.

1. Общие требования охраны труда.

1.1 Настоящая инструкция разработана на основании Трудового Кодекса Российской Федерации, Устава МКДОУ детский сад №14, Правил внутреннего трудового распорядка МКДОУ детский сад №14; методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденных постановлением Минтруда России от 17.12.2002 № 80; отраслевых типовых инструкций по охране труда.

1.2. К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказания по состоянию здоровья.

1.3. При работе соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы работы и отдыха.

1.4. При работе возможно воздействие на работающих следующие опасных и вредных производственных факторов:

– засорение глаз пылью;

– ушибы, переломы в результате падения с высоты;

– порезы острыми краями инструментов, стеклом;

– поражение электрическим током при работе электроинструментами и пр.

– аллергические реакции;

– поражения кожи рук химическими ожогами;

– отравления лакокрасочными парами.

1.5. Во время ремонтных работ должна использоваться спецодеждами: халат, фартук, резиновые перчатки, средства индивидуальной защиты.

1.6. Посуда, инвентарь должна быть безопасным, храниться в недоступных для детей местах.

1.7. Сотрудник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, пути эвакуации при пожаре.

1.8. В процессе работы сотрудник должен соблюдать правила ношения спецодежды, выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. При несчастном случае пострадавший или очевидец происшествия обязан сообщить об этом заведующему, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, при необходимости вызвать врача или доставить пострадавшего в больницу.

1.10. Лицо, допустившее невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования по охране труда перед началом работы.

2.1. Надеть спецодежду, а при необходимости и защитные средства. При работе с лакокрасочными средствами работать только в средствах индивидуальной защиты.

2.2. Осмотреть рабочее место, убрать с него все, что мешает работе, освободить проходы и не загромождать их во время работы.

2.3. Проверить исправность инструментов. Не использовать в своей работе неисправные инструменты.

2.4. Рабочее место должно быть достаточно освещено.

- 2.5. Запрещается применять ручной инструмент, имеющий выбоины, сколы рабочих концов, заусенцы и острые ребра в местах зажима рукой, трещины и сколы на затылочной части, сбитые сколы рабочей поверхности.
- 2.6. Запрещается производить работы в не огражденных свободных местах, расположенных на высоте 1.3 м над землей одному, в неосвещенных и затемненных местах, следует привлечь к работе сотрудника для страховки. На высоте до 5 м работать только на стремянке, фабричного изготовления, имеющей ежегодный допуск.

3. Требования по охране труда во время работы.

- 3.1. Применять растворы, краски, смеси в соответствии с утвержденными требованиями, правилами.
- 3.2. Работать только в спецодежде, в средствах индивидуальной защиты. Обувь должна быть без каблука, с закрытой пяткой, на нескользящей подошве.
- 3.3. При переноске тяжестей вручную предельная норма для мужчин – 50 кг, для женщин 10 кг (с перемещением).
- 3.4. Запрещается применять горючие жидкости для промывки деталей, разбавления красок, чистки и стирке спецодежды, мытья рук и т.д.
- 3.5. Запрещается сбрасывать с высоты какие-либо предметы.
- 3.6. При устройстве настилов, стремянок, ограничений с перилами нельзя оставлять сколы и торчащие гвозди. Шляпки гвоздей забивать глубоко в древесину.
- 3.7. При работе на деревянных настилах не начинать работу до тех пор, пока собираемые и устанавливаемые конструкции не будуточно закреплены.
- 3.8. При небольшом объеме работ на высоте до 5м разрешается пользоваться приставной лестницей. Приставные лестницы допускается, применяя только с врезными ступенями. Размеры приставной лестницы должны обеспечивать возможность производить работу в положении стоя со ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы. При работе с приставной лестницей на высоте 1.3м следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения. Приставная лестница должна быть оборудована нескользящими опорами и, ставиться в рабочее положение под углом 70- 75 градусов к горизонтальной плоскости.
- 3.9. Запрещается оставлять без присмотра инструменты, гвозди, и другие мелкие детали, стекло, лакокрасочные средства, шпаклевку, и т.д. во избежание травм воспитанников и работников.
- 3.10. Запрещается производить ремонтные работы в присутствии воспитанников и работников.

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях.

- 4.1. О каждом несчастном случае, произшедшем при выполнении работ, немедленно сообщить заведующему, при необходимости вызвать «скорую помощь» или доставить пострадавшего в медучреждение.
- 4.2. При возникновении пожара сообщить заведующему, в ближайшую пожарную часть по телефону 01, немедленно начать устранение очага возгорания первичными средствами пожаротушения.
- 4.3. Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.

5. Требования по охране труда по окончании работы.

- 5.1. По окончании работы сотрудник, занятый на ремонтных работах обязан:

- применяемый инструмент, инвентарь привести в порядок, убрать в отведенное для этого место;
- привести порядок рабочее место;
- снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты;
- вымыть лицо и руки с мылом теплой водой.

5.2. Выключить освещение. Закрыть помещение. Обо всех неполадках, имеющих место во время работы, сообщить начальнику хозяйственного отдела.